

Modello 116

Audiometro da screening

Unendo stile e funzionalità, **Amplivox 116** è l'audiometro da screening ideale per la prima valutazione, per le scuole e le industrie. Eseguire un'analisi completa della soglia uditiva per via aerea ad un prezzo molto conveniente.

Migliore utilizzo

Un tempo di test ridotto e una maggiore concentrazione di pazienti sono resi possibili dalla funzione di memorizzazione della soglia. I risultati possono essere visualizzati e memorizzati alla fine dell'esame e non dopo ogni frequenza analizzata. I risultati possono essere anche stampati attraverso la stampante opzionale dedicata.

Design ergonomico

Disposto in maniera ottimale, il pannello di controllo è chiaro, di facile lettura e semplicissimo da usare con tutte le impostazioni e i risultati visualizzati sul display. **Amplivox 116** è progettato e realizzato in conformità alle norme audiometriche e agli standard di sicurezza.

Portatile

Leggerissimo e compatto, **Amplivox 116** è pienamente portatile ed è ideale sia da banco che per recapiti. Può essere dotato della funzione di alimentazione a batteria (opzionale) in aggiunta alla all'alimentazione in corrente alternata.

- **Portatile**
- **Compatto e facile da usare**
- **Tono puro, continuo, pulsato e riverberato**
- **Memorizzazione della soglia**
- **Stampante opzionale**
- **Funzione di talk forward**
- **Frequenze di test da 125 a 8000 Hz**
- **Intensità da -10 a 100 dBHL**
- **Fornito completo di valigetta, pulsante risposta paziente e cavo di alimentazione**



Specialisti nei prodotti per la cura dell'udito

Modello 116

Audiometro da screening



Specifiche tecniche

Ingresso/uscita

Uscite:	Sinistra AC, Destra AC
Gamma di frequenze (Hz):	125, 250, 500, 750, 1K, 1K5, 2K, 3K, 4K, 6K, 8K
Accuratezza in frequenza:	<1%
Distorsione:	<2%
Livello di uscita (AC):	da -10dBHL a 100dBHL (max)
Accuratezza livello di uscita:	Entro 3dB
Passi livello di uscita:	5dB
Presentazione del segnale:	Singolo, pulsato, riverberato o continuo

Dimensioni

Display:	2 righe da 24 caratteri retrorilluminato
Alimentazione (batteria):	4 x 1.5V Batterie tipo C
Alimentazione (principale):	240V ac 50/60 Hz
Dimensioni (mm):	252 (L) x 170 (P) x 65 (A)
Peso:	720 grammi

Norme

Amplivox 116 è conforme alle disposizioni delle seguenti normative.

Sicurezza:	IEC 60601-1
EMC:	IEC 60601-1-2
Audiometria:	IEC 60645-1
Marchio CE:	Conforme alle Direttive Europee per gli strumenti medicali

Dotazioni

Dotazioni standard

- Cuffie audiometriche
- Pulsante risposta paziente
- Schede audiogramma (50)
- Manuale operativo
- Adattatori di rete
- Valigetta



Valigetta

Per favorirne la piena portabilità Amplivox 116 è dotato di una leggerissima valigetta progettata per contenere e trasportare l'audiometro e tutti i suoi accessori.

Dotazione opzionale

- Funzione di alimentazione a batteria
- Gusci insonorizzati (per la riduzione del rumore)
- Schede audiogrammi
- Stampante esterna

Amplivox è distribuito per l'Italia da:

LeDiSo Italia srl

Via Panciatichi 94-20

50127 Firenze

Tel: 0554288392 – Fax: 0553265213

e-mail: info@lediso.it

www.lediso.it