

OTICON | Own

Fiche technique

IIC

75

90



	Own 1	Own 2	Own 3	
Compréhension de la parole	MoreSound Intelligence™	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
	- Configuration de l'environnement	5 options	5 options	3 options
	- Suppression neuronale du bruit, Difficile / Facile	10 dB / 4 dB	6 dB / 2 dB	6 dB / 0 dB
	- Sound Enhancer	3 configurations	2 Configurations	1 Configuration
	MoreSound Amplifier™	•	•	•
	Prévention du Larsen	MoreSound Optimizer™ et Feedback shield	MoreSound Optimizer™ et Feedback shield	MoreSound Optimizer™ et Feedback shield
	Soft Speech Booster	•	•	•
Qualité sonore	Abaissement fréquentiel	Speech Rescue™	Speech Rescue™	Speech Rescue™
	Clear Dynamics	•	•	-
	Bande passante d'adaptation*	10 kHz	8 kHz	8 kHz
Confort d'écoute	Canaux de traitement	64	48	48
	Gestion des bruits transitoires	4 configurations	3 configurations	3 configurations
Personnalisation et optimisation de l'adaptation	Bandes d'adaptation	24	20	18
	Gestionnaire d'adaptation	•	•	•
	Méthodologies d'adaptation	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL 5.0	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL 5.0	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL 5.0

* Bande passante accessible pour les ajustements de gain pendant l'adaptation

Oticon Own™ IIC est notre plus petit style d'intra-auriculaire. Il s'adapte à la plupart des oreilles et il est très discret. Oticon Own IIC est équipé de piles classiques.

MoreSound Intelligence™ analyse extrêmement rapidement l'environnement et applique la fonctionnalité d'un Réseau Neuronal Profond entraîné pour supprimer le bruit et offrir un meilleur accès aux sons significatifs.

MoreSound Amplifier™ analyse les détails du son, et les amplifie de manière optimale afin que le cerveau ait accès aux informations pertinentes.

Oticon Own s'appuie sur la plateforme innovante Polaris™, qui utilise un Réseau Neuronal Profond afin de gérer les sons entrants rapidement et de manière optimale en fonction des besoins individuels.

Conditions de fonctionnement

Température : +1 °C à +40 °C (34 °F à 104 °F)
Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

Conditions de stockage et de transport

La température et l'humidité ne doivent pas dépasser les limites suivantes pendant des périodes prolongées lors du transport et du stockage.

Transport

Température : -25 °C à +60 °C (-13 °F à 140 °F)
Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

Stockage

Température : -25 °C à +60 °C (-13 °F à 140 °F)
Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa



IP68

oticon
life-changing technology

OTICON | Own

Fiche technique

IIC

75

90



	Own 4	Own 5	
Compréhension de la parole	OpenSound Navigator™	•	-
	- Suppression du bruit max. difficile/simple	6 dB / 0 dB	-
	Réduction du bruit classique	-	•
	Speech Guard™	•	-
	Compression simple	-	•
	Abaissement fréquentiel	Speech Rescue™	Speech Rescue™
Qualité sonore	Bande passante d'adaptation*	8 kHz	8 kHz
	Canaux de traitement	48	48
Confort d'écoute	Gestion du Larsen	SuperShield & Feedback shield	SuperShield & Feedback shield
	Gestion des bruits transitoires	Marche/Arrêt	-
Personnalisation et optimisation de l'adaptation	Bandes d'adaptation	14	12
	Gestionnaire d'adaptation	•	•
	Méthodologies d'adaptation	NAL-NL1/NAL-NL2, DSL v5.0	NAL-NL1/NAL-NL2, DSL v5.0

* Bande passante accessible pour les ajustements de gain pendant l'adaptation

Oticon Own™ IIC est notre plus petit style d'intra-auriculaire. Il s'adapte à la plupart des oreilles et il est très discret. Oticon Own IIC est équipé de piles classiques.

OpenSound Navigator™ analyse en continu l'environnement et atténue les bruits gênants.

Speech Guard™ fournit des sons de parole plus naturels et plus clairs, ce qui permet aux détails de la parole de se démarquer davantage.

La plateforme Polaris™ offre une vitesse et une capacité de mémoire incroyable pour le traitement audiolgique.

Conditions de fonctionnement

Température : +1 °C à +40 °C (34 °F à 104 °F)
Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

Conditions de stockage et de transport

La température et l'humidité ne doivent pas dépasser les limites suivantes pendant des périodes prolongées lors du transport et du stockage.

Transport

Température : -25 °C à +60 °C (-13 °F à 140 °F)
Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa








Stockage

Température : -25 °C à +60 °C (-13 °F à 140 °F)
Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa



IP68

oticon
life-changing technology








		Simulateur d'oreille Mesuré selon les normes IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV et IEC 60318-4:2010	Coupleur 2CC Mesuré selon les normes ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 et IEC 60318-5:2006
 <p>Informations techniques : Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.</p>		OSPL90 	OSPL90 
		Gain maximal 	Gain maximal 
		Réponse en fréquence 	Réponse en fréquence 
OSPL90	Pic 1600 Hz HFA-OSPL90	119 dB SPL 111 dB SPL 111 dB SPL	108 dB SPL 102 dB SPL 103 dB SPL
Gain maximal ¹	Pic 1600 Hz HFA-FOG	53 dB 48 dB 48 dB	42 dB 40 dB 39 dB
Gain de référence		37 dB	27 dB
Plage de fréquences Hz		100-9500 Hz	100-9200 Hz
Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 3 %	< 2 %
	1600 Hz	< 4 %	< 3 %
Niveau de bruit d'entrée équivalent	Omi	19 dB SPL	19 dB SPL
Consommation de la pile ²	Typique	1.6 mA	1.7 mA
	Quiescent	1.6 mA	1.6 mA
Autonomie de la pile, mesure artificielle, heures ³		60	60
Autonomie de pile estimée, heures (Taille de pile 10 - IEC PR70) ⁴		55-60	

1) Mesurée avec un réglage de gain de l'aide auditive paramétrée sur sa position maximale moins 20dB et avec un niveau d'entrée à 70dB SPL. Ceci permet par exemple d'obtenir une réponse de gain max égale à la réponse de gain max de la norme IEC 60118-0 + A1: 1994 mais sans influence du Larsen.

2) L'intensité de la pile est mesurée selon les normes IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 et ANSI S3.22:2014 §6.13 après un temps de stabilisation d'au moins 3 minutes.

3) Basé sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.

4) L'autonomie réelle de la pile est indiquée sous forme d'un intervalle estimé basé sur divers cas d'utilisation avec des réglages d'amplification variables et des niveaux d'entrée variables.








		Simulateur d'oreille Mesuré selon les normes IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV et IEC 60318-4:2010	Coupleur 2CC Mesuré selon les normes ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 et IEC 60318-5:2006
 <p>Informations techniques : Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.</p>		OSPL90 	OSPL90 
		Gain maximal 	Gain maximal 
		Réponse en fréquence 	Réponse en fréquence 
OSPL90	Pic 1600 Hz HFA-OSPL90	119 dB SPL 111 dB SPL 111 dB SPL	108 dB SPL 103 dB SPL 103 dB SPL
Gain maximal ¹	Pic 1600 Hz HFA-FOG	53 dB 48 dB 48 dB	43 dB 40 dB 40 dB
Gain de référence		37 dB	27 dB
Plage de fréquences Hz		100-7500 Hz	100-7500 Hz
Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 3 %	< 2 %
	1600 Hz	< 4 %	< 3 %
Niveau de bruit d'entrée équivalent	Omni	19 dB SPL	19 dB SPL
Consommation de la pile ²	Typique	1.6 mA	1.6 mA
	Quiescent	1.6 mA	1.6 mA
Autonomie de la pile, mesure artificielle, heures ³		60	60
Autonomie de pile estimée, heures (Taille de pile 10 - IEC PR70) ⁴		55-60	

1) Mesurée avec un réglage de gain de l'aide auditive paramétrée sur sa position maximale moins 20dB et avec un niveau d'entrée à 70dB SPL. Ceci permet par exemple d'obtenir une réponse de gain max égale à la réponse de gain max de la norme IEC 60118-0 + A1: 1994 mais sans influence du Larsen.

2) L'intensité de la pile est mesurée selon les normes IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 et ANSI S3.22:2014 §6.13 après un temps de stabilisation d'au moins 3 minutes.

3) Basé sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.

4) L'autonomie réelle de la pile est indiquée sous forme d'un intervalle estimé basé sur divers cas d'utilisation avec des réglages d'amplification variables et des niveaux d'entrée variables.








		Simulateur d'oreille <small>Mesuré selon les normes IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV et IEC 60318-4:2010</small>	Coupleur 2CC <small>Mesuré selon les normes ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 et IEC 60318-5:2006</small>
 <p>Informations techniques : Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.</p>		OSPL90 	OSPL90 
		Gain maximal 	Gain maximal 
		Réponse en fréquence 	Réponse en fréquence 
OSPL90	Pic 1600 Hz HFA-OSPL90	128 dB SPL 124 dB SPL 124 dB SPL	119 dB SPL 115 dB SPL 116 dB SPL
Gain maximal ¹	Pic 1600 Hz HFA-FOG	58 dB 57 dB 56 dB	50 dB 49 dB 49 dB
Gain de référence		49 dB	39 dB
Plage de fréquences Hz		100-9500 Hz	100-9400 Hz
Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 4 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Niveau de bruit d'entrée équivalent	Omi	17 dB SPL	19 dB SPL
Consommation de la pile ²	Typique	1.8 mA	2.3 mA
	Quiescent	1.6 mA	1.6 mA
Autonomie de la pile, mesure artificielle, heures ³		55	45
Autonomie de pile estimée, heures (Taille de pile 10 - IEC PR70) ⁴		50-55	

1) Mesurée avec un réglage de gain de l'aide auditive paramétrée sur sa position maximale moins 20dB et avec un niveau d'entrée à 70dB SPL. Ceci permet par exemple d'obtenir une réponse de gain max égale à la réponse de gain max de la norme IEC 60118-0 + A1: 1994 mais sans influence du Larsen.

2) L'intensité de la pile est mesurée selon les normes IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 et ANSI S3.22:2014 §6.13 après un temps de stabilisation d'au moins 3 minutes.

3) Basé sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.

4) L'autonomie réelle de la pile est indiquée sous forme d'un intervalle estimé basé sur divers cas d'utilisation avec des réglages d'amplification variables et des niveaux d'entrée variables.

		Simulateur d'oreille Mesuré selon les normes IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV et IEC 60318-4:2010	Coupleur 2CC Mesuré selon les normes ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 et IEC 60318-5:2006
 <p>90</p> <p>Informations techniques : Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.</p>		OSPL90 	OSPL90 
		Gain maximal 	Gain maximal 
		Réponse en fréquence 	Réponse en fréquence 
OSPL90	Pic 1600 Hz HFA-OSPL90	128 dB SPL 124 dB SPL 124 dB SPL	119 dB SPL 115 dB SPL 116 dB SPL
Gain maximal ¹	Pic 1600 Hz HFA-FOG	58 dB 57 dB 56 dB	50 dB 49 dB 49 dB
Gain de référence		49 dB	39 dB
Plage de fréquences Hz		100-7500 Hz	100-7500 Hz
Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 4 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Niveau de bruit d'entrée équivalent	Omi	17 dB SPL	19 dB SPL
Consommation de la pile ²	Typique	1.8 mA	2.3 mA
	Au repos	1.6 mA	1.6 mA
Autonomie de la pile, mesure artificielle, heures ³		55	45
Autonomie de pile estimée, heures (Taille de pile 10 - IEC PR70) ⁴		50-55	

1) Mesurée avec un réglage de gain de l'aide auditive paramétrée sur sa position maximale moins 20dB et avec un niveau d'entrée à 70dB SPL. Ceci permet par exemple d'obtenir une réponse de gain max égale à la réponse de gain max de la norme IEC 60118-0 + A1: 1994 mais sans influence du Larsen.

2) L'intensité de la pile est mesurée selon les normes IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 et ANSI S3.22:2014 §6.13 après un temps de stabilisation d'au moins 3 minutes.

3) Basé sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.

4) L'autonomie réelle de la pile est indiquée sous forme d'un intervalle estimé basé sur divers cas d'utilisation avec des réglages d'amplification variables et des niveaux d'entrée variables.

Siège
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark

Les appareils auditifs Oticon Own sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par SBO Hearing et marqués CD 0543. Ils sont destinés à la réhabilitation des pertes auditives légères à sévères profondes. Ce dispositif fait l'objet d'un remboursement par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consulter la LPP. Lisez attentivement le guide d'utilisation. Juin 2022. Durée de disponibilité garantie des pièces détachées : 5 ans après la date d'achat. Décret 2014-1482 / Article L111-3 du code de la consommation.

249986FR / 2022.07.05 / v1

Life-changing technology signifie
Des technologies qui changent la vie.

www.oticon.fr

Oticon est une marque du groupe Demant.

oticon
life-changing technology