

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO OTICON CONNECTLINE TV

Con Oticon ConnectLine TV 2.0 gli utenti possono godere appieno dell'audio della TV o di altre sorgenti sonore, impostando il volume preferito attraverso lo Streamer Pro 1.1 o Streamer 1.4. Grazie al sistema TOSLINK, ConnectLine TV 2.0 supporta una varietà di connessioni, incluso il sistema digitale stereo e il Dolby Digital®.

Un sistema totalmente integrato

ConnectLine consente all'utente un controllo del sistema senza pari. Funzioni avanzate come AutoPriority, AutoConnect e SelectMe fanno sì che l'utente possa sentire e rispondere al telefono mentre sta guardando la TV.

Semplicità d'uso

ConnectLine è stato progettato e testato accuratamente, tenendo presente le esigenze degli utenti di apparecchi acustici, ed assicurandone la maggior semplicità d'uso.

Supporto multi-sorgente

Per utenti che hanno più di una sorgente audio (ad es.: due TV), la funzionalità SelectMe™ permette di passare da un adattatore ad un altro con estrema facilità.

Dolby Digital® e stereo digitale

ConnectLine TV 2.0 supporta due diffusi sistemi audio digitale: stereo digitale (PCM) e Dolby Digital®. Gli utenti possono così apprezzare meglio la qualità sonora dei sistemi home theatre e dei televisori a schermo piatto.

Uscita audio da TV e impianti acustici

Si consiglia di verificare che le apparecchiature specifiche dell'utente supportino effettivamente l'uscita audio desiderata. In alcuni casi, è necessario modificare le impostazioni audio della TV.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sul sistema ConnectLine, consultare il sito web www.oticon.com/connectline.



Fonti

1. "Usability test of Oticon ConnectLine Streamer v3 Prototype" scritto da DialogDesign ("http://www.DialogDesign.dk" www.DialogDesign.dk), 15 giugno 2011, 14 ottobre 2011 e 7 dicembre 2011.

I simboli Dolby e doppia D sono marchi registrati di "Dolby Laboratories"

Include:

- Istruzioni per l'uso
- Alimentatore
- Adattatore TV - nero
- Convertitore SCART / RCA
- Cavo stereo RCA / RCA
- Convertitore Mini-jack 3,5 mm / RCA
- Cavo ottico TOSLINK 2.0 metri



Informazioni tecniche	
Dimensioni	124 x 80 x 21 mm; peso 100 gr.
Caratteristiche del sistema ConnectLine	Associazione automatica: In modalità associazione, adattatore TV e Streamer si associano automaticamente. Connessione automatica: L'audio TV viene automaticamente riattivato al termine di una chiamata. AutoPriority: le chiamate in arrivo hanno priorità sull'audio TV. SelectMe: permette di passare tra due o più adattatori TV.
Compatibilità	ConnectLine TV2.0 si adatta a tutte le versioni di Streamer. Tuttavia, per garantire le migliori prestazioni possibili, si consiglia l'uso della versione più recente del firmware. Lo Streamer può essere aggiornato utilizzando lo strumento ConnectLine del software di adattamento Genie. Nota: la funzione SelectMe è operativa solo con Streamer Pro 1.1 o versioni successive
Formato connettori di ingresso	Mini-jack 3,5 mm (Sx+Dx) (utilizzabile con cavo e convertitore acclusi) SCART (Sx+Dx) utilizzabile con convertitore e cavo RCA RCA (Sx+Dx) TOSLINK Stereo Digitale (PCM)/Dolby Digital®
Uscita	TOSLINK (uscita bufferizzata dell'ingresso TOSLINK)
Range	Fino a 30 metri con Streamer Pro (in ambienti aperti)
Formato ingressi audio	Stereo (ingresso analogico) Stereo/PCM (TOSLINK) Dolby digital® (TOSLINK)
Latenza (da ingresso adattatore TV a altoparlante/ricevitore AA)	Analogico: 37 ms Digitale: 39 ms Dolby Digital®: 59 ms
Sensibilità di ingresso	6 dB Vrms (analogico), impedenza: 10 KΩ
Ampiezza di banda audio	7.4 KHz/mono dall'ingresso TV all'apparecchio acustico
Autoregolazione dinamica	AGC (ingressi analogici) (avvicinamento lineare a 0 dB in 5 sec.)
Indicatori di stato	LED frontale di accensione e di stato.
Possibilità di installazione	In appoggio, appeso al muro.
Colori	Nero.
Frequenza	Libera 2,4 GHz (banda ISM)
Emissioni	Max. 37 dBμV/m @ 3 metri conforme agli standard.
Temperatura operativa	10 ÷ 45°C
Temperatura di stoccaggio	-20 ÷ 70°C
Tasso limite di umidità operativa	< 85% umidità relativa.
Assorbimento	Minimo, quando non connesso allo Streamer: 0.3 W Connesso allo Streamer, senza trasmissione audio: 0.3 W Connesso allo Streamer, con trasmissione audio: 1.0 W

OTICON ITALIA S.r.l.

Via Panciatichi, 94 Int. 10/20 - 50127 Firenze, Italia
Tel.: (+39) 055-3260411 - Fax (+39) 055-3260424
Pubblicazione riservata esclusivamente
ai Sigg. Medici e Audioprotesisti

www.oticon.com