

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO OTICON CONNECTLINE TELEFONO 2.0

L'Adattatore Telefonico ConnectLine Oticon è l'interfaccia tra un apparecchio telefonico di linea fissa e lo Streamer Oticon, che trasforma di fatto una coppia di apparecchi acustici Oticon in un paio di cuffie senza fili.

Quale parte del sistema ConnectLine, l'adattatore telefonico funziona in modo coordinato e simultaneamente ad altre soluzioni ConnectLine quali telefoni cellulari, TV ed il ConnectLine Microfono.

Un sistema totalmente integrato

ConnectLine consente all'utente un controllo del sistema senza pari. Funzioni avanzate come l'AutoPriority e l'AutoConnect assicurano che l'utente, ad esempio, possa sentire e rispondere ad una chiamata sul telefono mentre guarda la TV.

Telefoni di linea fissa

L'adattatore telefonico 2.0 viene installato in parallelo ad una linea telefonica fissa domestica.

Se l'utente è nel range operativo dell'adattatore telefonico, lo Streamer si collega e si predispone automaticamente alla ricezione delle chiamate (AutoConnect).

È facile rispondere alle chiamate, basta semplicemente premere un tasto sullo Streamer, fino ad una distanza massima di 30 metri dall'adattatore telefonico.

AutoPriority

Se l'utente sta guardando la TV (o è connesso ad altre fonti audio), tramite la soluzione ConnectLine TV, la funzione AutoPriority garantisce la notifica delle chiamate in arrivo.

AutoResume

A fine chiamata lo Streamer torna automaticamente al suo stato precedente. Per es. ripristina l'audio della TV.

Per ulteriori informazioni fare riferimento a: www.oticon.com/telefono



Accessori acclusi

- RJ11 - RJ11 cavo per la connessione al telefono di linea fissa
- Alimentatore
- Istruzioni per l'uso



Dati Tecnici	
Compatibilità	Streamer 1.4 e successive
Dimensioni	124 x 80 x 21 mm; peso 100 g.
Funzioni del sistema ConnectLine	AutoConnect: si connette automaticamente allo Streamer se all'interno del range operativo. AutoPriority: viene data priorità alle chiamate in arrivo rispetto, per es., alla TV. Associazione automatica: quando i due dispositivi si trovano a distanza ravvicinata e la modalità associazione è attiva, l'adattatore telefonico si associa automaticamente allo Streamer.
Range operativo	Fino a 30 metri con Streamer Pro (a vista)
Connessioni	Linea telefonica in/out per interfaccia (analogica) a telefoni di linea fissa (PSTN) (RJ11/RJ11) ConnectLine in/out per interfaccia diretta a, per es., computer ¹
Assorbimento	Max. 190 mA (utilizzando l'alimentatore in dotazione)
Ingresso cuffie	Max 6dBmV(RMS), 10 KΩ
Uscite cuffie	-15 ÷ -10dBmV(RMS), 10 -100 Ω
Banda di trasmissione audio	Banda libera 2,4 GHz (banda ISM)
AutoConnect (range)	Sì (30 metri)
Qualità Audio	Mono / 8 kHz frq campione
Frequenze	80 Hz - 3.5 kHz (wireless)
Temperatura operativa	10 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 - 70 °C
Emissioni	Max. 39 dBμV/m @ 3 metri in conformità con tutti gli standard rilevanti

Riferimenti:

1. Streamer Pro è corredato di cavetto di interfaccia a computer. Disponibile anche come accessorio.