

## INFORMACJA O PRODUKCIE OTICON CONNECTLINE TELEFON 2.0

# Oticon | ConnectLine

**Adapter Oticon ConnectLine Telefon** jest interfejsem między standardową instalacją telefonii stacjonarnej a Streamerem Oticon, który zmienia parę aparatów słuchowych Oticon w bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.

Jako część systemu ConnectLine adapter telefoniczny działa bezproblemowo i równocześnie z innymi rozwiązaniami ConnectLine do telefonów komórkowych, telewizora i z Mikrofonem ConnectLine.

### **W pełni zintegrowany system**

Dzięki ConnectLine to użytkownik kontroluje system, a nie odwrotnie. Zaawansowane funkcje, takie jak AutoPriority i AutoConnect pozwalają użytkownikowi na przykład słyszeć i odebrać przychodzące połączenie telefoniczne podczas oglądania telewizji.

### **Domowy telefon stacjonarny**

Adapter Telefon 2.0 jest instalowany równolegle do istniejącej domowej linii telefonicznej.

Gdy użytkownik jest w zasięgu adaptera telefonicznego, następuje automatyczne połączenie Streamera i można odbierać telefony (AutoConnect).

W odległości do 30 m od adaptera telefonicznego połączenie można łatwo odebrać, naciskając przycisk na Streamerze.

### **AutoPriority**

Jeżeli użytkownik słucha telewizji, korzystając z rozwiązania ConnectLine TV (lub innych źródeł audio), funkcja AutoPriority gwarantuje, że zostanie on poinformowany o przychodzącym połączeniu.

### **AutoResume**

Po zakończeniu rozmowy telefonicznej Streamer automatycznie powraca do poprzednich ustawień, np. dźwięku z telewizora.

Więcej informacji na:  
[www.oticon.pl/phone](http://www.oticon.pl/phone)



**W zestawie**

- RJ11 – kabel RJ11 do połączenia z domowym telefonem stacjonarnym
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi



Dane techniczne	
Kompatybilność	Streamer 1.4 i nowsze
Wymiary	124 x 80 x 21 mm; masa 100 g
Właściwości systemu ConnectLine	AutoConnect: Automatycznie połączy ze Streamerem, jeśli jest w zasięgu. AutoPriority: Połączenia przychodzące będą miały pierwszeństwo np. przed dźwiękiem z telewizora. Proximity pairing: Adapter telefoniczny zostanie automatycznie sparowany ze Streamerem, jeśli Streamer jest w trybie parowania.
Zasięg	Do 30 metrów ze Streamerem Pro (w linii prostej, bez przeszkód na drodze sygnału)
Połączenia	We/wy linii telefonicznej do podłączenia (analogowego) domowego telefonu stacjonarnego (PSTN) (RJ11/RJ11) We/wy ConnectLine do bezpośredniego podłączenia np. komputera <sup>1</sup>
Zużycie prądu	Maksymalnie 190 mA (przy korzystaniu z dołączonego zasilacza)
Wejście słuchawki	Maksymalnie 6dBmV(RMS), 10 KΩ
Wyjście słuchawki	-15 – -10dBmV(RMS), 10 -100 Ω
Pasma przenoszenia	Bez licencji 2,4 GHz (pasmo ISM)
AutoConnect (zasięg)	Tak (30 metrów)
Jakość sygnału audio	Mono / częstotliwość próbkowania 8 kHz
Częstotliwość	80 Hz – 3,5 kHz (bezwiedrowo)
Temperatura pracy	10 – 40 °C
Temperatura przechowywania	-20 – 70 °C
Emisje	Maksymalnie 39 dBμV/m @ 3 metrów zgodnie ze wszelkimi odpowiednimi normami

**Odnosiniki:**

1. Kabel do komputera jest dołączony do Streamera Pro. Jest także dostępny jako akcesorium.