


Informacje techniczne

OTICON | **Opn**

CIC 85



	Oticon Opn 1	Oticon Opn 2	Oticon Opn 3
Rozumienie mowy			
OpenSound Navigator™	poziom 1	poziom 2	poziom 3
-maksymalna redukcja hałasu	9 dB	5 dB	3 dB
Speech Guard™ LX	poziom 1	poziom 2	poziom 3
Spatial Sound™ LX***	4 pasma częstotliwości (○)	2 pasma częstotliwości (○)	2 pasma częstotliwości (○)
Soft Speech Booster LX	•	•	•
Speech Rescue™ LX	•	•	•
Jakość dźwięku			
Szeroka Dynamika	•	•	-
Przestrzenne zarządzanie hałasem***	○	○	-
Pasma dopasowania*	10 KHz	8 KHz	8 KHz
Kanały przetwarzania	64	48	48
Komfort słuchania			
Redukcja nagłych głośnych dźwięków	4 konfiguracje	Wł./Wył.	Wł./Wył.
Tarcza antysprężeniowa LX	•	•	•
Obuuszna koordynacja****	○	○	○
Personalizacja i optymalizacja dopasowania			
YouMatic™ LX	3 konfiguracje	2 konfiguracje	1 konfiguracja
Pasma dopasowania	16	14	12
Menedżer adaptacji	•	•	•
Oticon Firmware Updater	•	•	•
Metody dopasowania	VAC+, NAL-NL1+2, DSL v5.0	VAC+, NAL-NL1+2, DSL v5.0	VAC+, NAL-NL1+2, DSL v5.0
Powiadomienia akustyczne	•	•	•
Tinnitus SoundSupport™****	○	○	○
Czas pracy baterii, godziny**	60-70	60-70	60-70

* Pasma dostępne przy dostosowaniu wzmocnienia podczas dopasowania.

** Rozmiar baterii 10 - IEC PR70.

Podany rzeczywisty czas eksploatacji baterii bazuje na średnim oszacowanym czasie użycia dla różnych ustawień wzmocnienia i dla różnych poziomów wejściowych.

*** Jeżeli wybrano NFMI.

**** Jeżeli wybrano NFMI i przycisk funkcji.

- Domyślne
- Opcjonalne
- Nie zawiera

OpenSound Navigator™ nieustannie analizuje środowisko akustyczne i tłumi przeszkadzający hałas.

Bezprzewodowa technika NFMI zapewnia komunikację obuuszną; jest rozwiązaniem opcjonalnym.

Oticon Opn został stworzony na platformie Velox™, zapewniającej przetwarzanie sygnału w 64 pasmach częstotliwości (Opn 1).

Platforma Velox pozwala na przyszłe udoskonalenia dzięki możliwości aktualizowania oprogramowania.




IP68

Parametry techniczne Mierzone zgodnie z		Symulator ucha IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV oraz IEC 60318-4:2010			Sprzęgacz 2CC ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 oraz IEC 60318-5:2006		
Oticon Opn CIC 85		Opn 1	Opn 2	Opn 3	Opn 1	Opn 2	Opn 3
Zakres częstotliwości Hz		100-9500	100-7500	100-7500	100-9000	100-7500	100-7500
OSPL90	Szczytowe	126 dB SPL			118 dB SPL		
	1600 Hz	123 dB SPL			116 dB SPL		
	HFA-OSPL90	121 dB SPL			115 dB SPL		
Maksymalne wzmocnienie*	Szczytowe	61 dB			52 dB		
	1600 Hz	55 dB			48 dB		
	HFA-FOG	56 dB			49 dB		
Wzmocnienie testowe odniesienia		48 dB			38 dB		
Cewka telefoniczna (1600 Hz)	Pole 1 mA/m	-			-		
	Pole 10 mA/m	-			-		
	PODZIAŁ L/P	-			-		
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (Wejście 70 dB SPL)	500 Hz	2 %			< 2 %		
	800 Hz	3 %			< 2 %		
	1600 Hz	4 %			2 %		
Poziom szumów odniesiony do wejścia		Omni 20 dB SPL			17 dB SPL		
Pobór prądu**	Typowy	1.1 mA			1.3 mA		
	Spoczynkowy	1.0 mA			1.0 mA		
Czas pracy baterii, szacowany, godziny*		90			80		
IRIL (IEC 60118-13:2016)		700/1400/2000 MHz: 19/11/26 dB SPL					

* Mierzone przy regulatorze wzmocnienia aparatu słuchowego ustawionym na pozycję pełnego wzmocnienia minus 20 dB względem poziomu maksymalnego i z poziomem wejściowym SPL 70 dB, w celu uzyskania charakterystyki FOG zgodnie np. z normą IEC 60118-0+A1:1994, lecz bez efektu sprzężenia akustycznego.

** Pobór prądu z baterii mierzony jest zgodnie z normami IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 oraz ANSI S3.22:2014 §6.13 po czasie ustalenia trwającym minimum 3 minuty.

*** Zgodnie ze standardowym sposobem pomiaru poboru prądu (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). Rzeczywisty czas eksploatacji baterii zależy od jej jakości, sposobu użytkowania, aktywnych funkcji, ubytku słuchu i środowiska akustycznego.



Informacje techniczne: Wszystkie pomiary wykonane są w trybie wszechkierunkowym, o ile nie określono inaczej.

Warunki pracy

Temperatura:
od +1°C do +40°C

Wilgotność względna:
od 5% do 93%, bez skraplania

Warunki przechowywania i transportu

W trakcie transportu i przechowywania temperatura oraz wilgotność nie powinny przez dłuższy czas przekraczać następujących limitów:

Temperatura: od -25°C do +60°C
Wilgotność względna: od 5% do 93%, bez skraplania